

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB/T 16632—2008
代替 GB/T 16632—1996

水 处 理 剂 阻垢 性 能 的 测 定 碳酸 钙 沉 积 法

Determination of scale inhibition performance of water treatment agents—

Calcium carbonate precipitation method

2008-04-01 发布

2008-09-01 实施

中华人名共和国国家质量监督检验检疫委员会发布
中国国家标准化管理委员会



前 言

本标准代替 GB/T 16632—1996《水处理器阻垢性能的测定 碳酸钙沉积法》。
本标准与 GB/T 16632—1996 相比,技术上没有差异。

本标准由全国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国化学标准化技术委员会水处理剂分会(SAC/TC 63/SC 5)归口。

本标准负责起草单位:济南市清源实业有限公司、天津化工研究设计院、山东省泰山海水处理有限公司。

本标准主要起草人:王志清、朱传俊、孙宝季、李琳、白莹。

本标准于 1996 年首次发布。

水处理剂阻垢性能的测定

碳酸钙沉积法

1 范围

本标准规定了同类水处理剂抑制碳酸钙析出的阻垢性能的测定方法，即碳酸钙沉积法。本标准适用于同类水处理剂抑制碳酸钙析出的阻垢性能的评定。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 601 化学试剂 标准滴定溶液的制备

GB/T 603 化学试剂 试验方法中所用制剂和材料的制备

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法(GB/T 6682—1992, neq ISO 3696:1987)

3 方法提要

以含有一定量碳酸氢根和钙离子的配制水和水处理剂制备试液。在加热条件下，促使碳酸氢钙加速分解为碳酸钙。达到平衡后测定试液中的钙离子浓度，钙离子浓度愈大，则该水处理剂的阻垢性能愈好。

4 试剂和材料

本标准所用试剂和溶剂，除非另有规定，均按分析纯试剂的规定制备，符合 GB/T 6682 三级水的规定。

试验中所需标准滴定溶液、副盐及副盐溶液没有特殊说明时，均按 GB/T 601、GB/T 603 之规定制备。

4.1 氢氧化钾溶液：c(KOH) = 1 mol/L。

4.2 镁砂缓冲溶液：称取 3.80 g 十水四硼酸钠($(Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O)$ ·10H₂O)溶于水中并稀释到 1 L。

4.3 乙二胺四乙酸二钠标准溶液：c(EDTA) 约 0.01 mol/L。

4.4 盐酸标准滴定溶液：c(HCl) 约 0.1 mol/L。

4.5 钙-羧酸指示剂：称取 0.2 g 钙-羧酸指示剂[2-(2-羟基-1-巯基-1-萘偶氮)-3-苯甲酸]与 100 g 氯化钾混合研磨均匀，贮存于磨口瓶中。

4.6 溴甲酚绿-甲基红指示液。

4.7 碳酸氢钠标准溶液：1 mL 约含 18.3 mg HCO₃⁻。

4.7.1 制备

称取 25.2 g 碳酸氢钠置于 100 mL 烧杯中，用水溶解，全部转移至 1 000 mL 容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，贮存期 30 d。

4.7.2 标定

移取 5.00 mL 碳酸氢钠标准溶液置于 250 mL 锥形瓶中，加约 50 mL 水，3~5 滴溴甲酚绿-甲基红指示液，用盐酸标准滴定溶液滴定至溶液由浅蓝色变为紫色即为终点。

4.7.3 计算

碳酸氢根离子(HCO₃⁻)含量以质量浓度 ρ 计，数值以 mg/mL 表示，按式(1)计算：

$$\langle T \rangle = \frac{A}{M} = d$$

卷之二

V₁——滴定中消耗的盐酸标准滴定溶液的体积的数值，单位为毫升（mL）；
c——盐酸标准滴定溶液实际浓度的准确数值，单位为摩尔每升（mol/L）；

V 所取磷酸氢钠标准溶液的体积的数值，单位为毫升(mL)；

M——碳酸氢根离子(HCO_3^-)摩尔质量的数值,单位为克每摩尔(g/mol)($M=61.00$)。

卷之三

称取 16.7 g 无水氯化钙置于 100 ml 烧杯中, 用水溶解, 全部转移至 1 000 mL 容量瓶中, 用水稀释至刻度, 摆匀。

१६

移取 2.00 mL 氯化钙标准溶液于 250 mL 锥形瓶中，加约 80 mL 水、5 mL 氢氧化钾溶液和约 0.1 g 钙指示剂，用乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液滴定至溶液由紫红色变为亮蓝色即为终点。

卷之三

詩經卷之二十一

四

V_1 ——滴定中消耗乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液体积的数值,单位为毫升(mL);
 c ——乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液的实际浓度的准确数值,单位为摩尔每升(mol/L);

V ——所取氯化钙标准溶液体积的数值，单位为毫升(mL)；

M——钙离子(Ca^{2+})摩尔质量的数值，单位为克每摩尔(g/mol)(M=40.08)。

水处理剂试样溶液: 1.00 mL 含有 0.500 mg 水处理剂(以干基计)。

卷之三

5.1 恒温水浴：温度可控制在(80±1)℃。
5.2 锥形瓶：500 mL，配有磨口65 mm～610 mm，长约300 mm玻璃管的胶塞。

卷之三

卷之三

在 500 mL 容量瓶中加入 250 mL 水, 用滴定管加入一定体积的氯化钙标准溶液, 使钙离子的量为 1120 mg。用移液管加入 5.0 mL 水处理剂试样溶液, 摆匀。然后加入 20 mL 硅砂缓冲溶液, 摆匀。用滴定管缓慢加入一定体积的磷酸氢钠标准溶液(边加边摇动), 使碳酸氢根离子的量为 336 mg, 用稀释水稀释至刻度。

卷之三

空自試液的制備

卷之三

将试液和空白试液分别置于两个洁净的锥形瓶中，两锥形瓶浸入(80±1)℃的恒温水浴中(试液的液面不得高于水浴的液面)，恒温放置10 h。冷至室温后用中速定量滤纸干过滤。各移取25.00 mL滤液分别置于250 mL锥形瓶中，加水至约80 mL，加5 mL氯化钾溶液和约0.1 g钙-羧酸指示剂。用

空自試波濶離子的浓度。

8 分析結果的表述

以百分率表示的水处理剂阻垢性能_η按式(3)计算:

卷之三

ρ_{Ca} ——加入水处理剂的试液试验后的钙离子 (Ca^{2+}) 浓度的数值, 单位为毫克每毫升 (mg/ml);

ρ_3 ——未加水处理剂的空白试验液中钙离子(Ca^{++})浓度的数值, 单位为毫克每毫升;

0.240 试验前配置好的试液中钙离子($C_{\text{Ca}^{+}}$)浓度的数值,单位为毫克每毫升(mg/mL)。

藏書

取平行测定结果的算术平均值为测定结果：平行测定结果的绝对差值不大于 2%。

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
水 处 理 剂 阻 垢 性 能 的 测 定
碳 酸 钙 沉 积 法


GB/T 16632—2008

*
中 国 标 准 出 版 社 出 版 发 行
北 京 夏 兴 门 外 三 里 河 北 街 16 号
邮 政 编 码 : 100045
网 址 : www.spc.net.cn
电 话 : 68523345 68517548
中 国 标 准 出 版 社 秦 皇 岛 印 刷 厂 印 制
各 地 新 华 书 店 经 销

*
开 本 880×1230 1/16 印 张 0.5 字 数 6 千 字
2008 年 6 月 第一 版 2008 年 6 月 第一 次 印 制

*
书 号 : 155066 · 1-31584 定 价 10.00 元

如 有 印 装 差 错 由 本 社 发 行 中 心 调 换
版 权 专 有 侵 权 必 究
举 报 电 话 : (010)68533533



GB/T 16632—2008